

Français

Manuel d'utilisation

OPPOS VENATOR 

Pistolet semi-automatique

Calibre : 9 mm Luger

Manuel d'utilisation Version 1.2 Français

Date de création : 29 août 2026

Traductions dans les langues locales disponibles sur opos.at

Table des matières

1. RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LES ARMES À FEU.....	4
2. INTRODUCTION & CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES.....	4
3. UTILISATION LÉGALE & ÉPREUVE OFFICIELLE.....	5
4. SET PISTOLET OPOS.....	6
5. DÉSIGNATION DES PIÈCES PRINCIPALES.....	6
6. FONCTIONNEMENT DU VENATOR.....	10
7. MUNITIONS ET SÉCURITÉ.....	10
8. CHARGEMENT DU PISTOLET.....	11
9. PROCÉDURE DE TIR.....	11
10. DÉCHARGEMENT & CONTRÔLE DE SÉCURITÉ.....	12
11. INCIDENTS DE TIR & SOLUTIONS.....	12
12. ENTRETIEN & MAINTENANCE.....	13
13. DÉMONTAGE.....	14
14. REMONTAGE & CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT.....	15
15. SÉCURITÉ DES COMPOSANTS.....	16
16. OPTIONS DE CONFIGURATION.....	16
17. COUPLES DE SERRAGE.....	16
18. TRANSPORT & STOCKAGE.....	17

19.	GARANTIE & CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ.....	17
20.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	18
21.	USAGE SPORTIF (IPSC).....	18
22.	AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ INTERNATIONAUX.....	19
23.	ANNEXE.....	19
24.	MENTIONS LÉGALES & INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE.....	22

1. RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LES ARMES À FEU



AVERTISSEMENT : les armes à feu sont dangereuses par nature. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves ou la mort.

- Traitez toujours chaque arme comme si elle était chargée.
- Dirigez toujours la bouche du canon dans une direction sûre.
- Gardez le doigt hors de la détente jusqu'à ce que la visée soit alignée et que vous soyez prêt à tirer.
- Soyez toujours conscient de votre cible et de ce qui se trouve derrière.
- Conservez toujours les armes déchargées, sous clé et hors de portée des personnes non autorisées.
- Utilisez exclusivement des munitions de qualité, de fabrication industrielle.
- Portez toujours des lunettes de protection et une protection auditive lors du tir.

2. INTRODUCTION & CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Le OPOS Venator est un pistolet semi-automatique de nouvelle génération, développé pour la compétition sportive et l'usage professionnel.

Caractéristiques principales :

- Système de détente simple action avec chien interne
- Verrouillage par canon rotatif pour la réduction du recul
- Axe de canon ultra-bas pour un contrôle maximal
- Glissière modulaire – prête pour optique (empreinte RMSC, plaques d'adaptation en option)
- Rail de visée modulaire – prêt pour optique (empreinte RMSC, plaques d'adaptation en option)
- Module Vision optionnel avec affichage d'état numérique
- Fabrication autrichienne et épreuve officielle (certifié CIP)

3. UTILISATION LÉGALE & ÉPREUVE OFFICIELLE



AVERTISSEMENT : le pistolet n'est autorisé à la vente et à l'utilisation qu'après avoir passé avec succès l'épreuve officielle au banc d'épreuve (Autriche).

Marquages obligatoires :

- Logo OPOS
- Nom du modèle
- Numéro de série sur les composants principaux
- Désignation du calibre (9x19)
- Code pays « AT »
- Poinçon d'épreuve CIP N (épreuve poudre nitro)
- Poinçon du banc d'épreuve autrichien
- Marquages spéciaux sur les éditions limitées

Sans ces marquages, l'arme ne peut être ni transférée ni utilisée légalement.

4. SET PISTOLET OPOS

Contenu standard de la livraison :

- Pistolet OPOS Venator (cal. 9x19mm)
- Chargeurs (18 cartouches chacun)
- Manuel d'utilisation
- Mallette de transport robuste

5. DÉSIGNATION DES PIÈCES PRINCIPALES

Composants essentiels :

- | | |
|---|--------------------------|
| • Glissière | • Arrêtoir de glissière |
| • Canon | • Chien |
| • Ensemble ressort récupérateur | • Extracteur et éjecteur |
| • Carcasse | • Bague de canon |
| • Détente | • Rail de visée |
| • Chargeur & bouton de déverrouillage du chargeur | |




Figure 1: vue éclatée du OPOS Venator

Liste des pièces

OP-001	Carcasse	OP-034	Ressort de compression D-038A
OP-002	Attache de glissière	OP-035	Ressort de compression D-002
OP-003	Rail de visée	OP-036	Ressort d'extracteur F-28039-V2
OP-004	Canon rotatif	OP-037	Ressort de compression D-053A
OP-005	Plaquette	OP-038	Ressort à double torsion
OP-006	Chargeur	OP-039	Fil-ressort d'arrêt
OP-007	Talon de chargeur 18 cps	OP-040	Ressort de sécurité de détente
OP-008	Bouton d'arrêt de chargeur	OP-041	Magwell
OP-009	Clip d'arrêt	OP-042	Goupille 3m6X20
OP-010	Ressort d'arrêt D-115C	OP-043	Goupille 3X10
OP-011	Appui de bouton	OP-044	Goupille M3X12
OP-012	Tige-guide de ressort	OP-045	Vis de détente M3X7,5
OP-013	Percuteur	OP-046	Vis spéciale M4 T10
OP-014	Axe de déconnecteur	OP-047	Vis sans tête avec goupille M3X8
OP-015	Barre de détente	OP-048	Anneau S du ressort
OP-016	Chien	OP-049	Goupille 3m6X15
OP-017	Plaque adaptatrice de hausse	OP-050	M3X8 tête cylindrique 12.9
OP-019	Axe de démontage	OP-057	Repose-pouce
OP-020	Fil-ressort d'axe de démontage	OP-059	M4x4 tête ultra-plate
OP-021	Éjecteur	OP-062	Ressorts à lame
OP-022	Arrêt de glissière	OP-063	M3x4 tête ultra-plate
OP-024	Levier de déconnecteur	OP-065	M2x4
OP-026	Douille de chien	OP-073	Détente CNC
OP-027	Extracteur	OP-075	Levier de sécurité de détente
OP-028	Hausse TPU32GL07	OP-077	Cache de plaque adaptatrice
OP-029	Guidon MP523F	OP-078	Goupille 2X5
OP-030	Vis de guidon VI90	OP-106	M1,6x5 Torx
OP-031	Ressort récupérateur F-28296-V	OP-112	Douille de canon double bille
OP-032	Ressort de levier de déconnecteur	OP-113	Ressort de compression VD042B
OP-033	Ressort de détente D-048	OP-114	Bille D2,5

6. FONCTIONNEMENT DU VENATOR

Le fait de tirer la glissière vers l'arrière arme le chien interne. Lorsque la détente est pressée, le chien est libéré et frappe le percuteur. La cartouche est tirée, la glissière recule et l'étui est éjecté. Le ressort récupérateur introduit la cartouche suivante dans la chambre. Après la dernière cartouche, la glissière reste bloquée en position arrière.



AVERTISSEMENT : ne placez jamais les mains sur la trajectoire de la glissière.

7. MUNITIONS ET SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : utilisez exclusivement des munitions 9x19mm Luger neuves, certifiées CIP/SAAMI.

N'utilisez pas de munitions rechargées, chargées à la main ou reconditionnées – cela annule la garantie et peut entraîner des dysfonctionnements, des blessures ou la mort.



AVERTISSEMENT : utilisez exclusivement des pièces de rechange OPOS d'origine.

- Ne modifiez, ne polissez et ne remplacez aucun composant interne (ressorts, pièces de détente, sécurités).
- Les modifications non autorisées compromettent la sécurité, provoquent des dysfonctionnements et annulent la garantie.

REMARQUE : le calibre de votre pistolet est gravé sur le canon. Vérifiez toujours la compatibilité des munitions avant le chargement.

8. CHARGEMENT DU PISTOLET

1. Insérez un chargeur plein jusqu'à son encliquetage.
2. Tirez la glissière complètement vers l'arrière et relâchez-la.
3. Le pistolet est maintenant chargé, armé et prêt à tirer.



AVERTISSEMENT : gardez toujours la bouche du canon dans une direction sûre pendant le chargement.

9. PROCÉDURE DE TIR

1. Assurez-vous que la cible et le pare-balles sont sûrs.
2. Alignez la visée et pressez la détente.
3. Le pistolet réarme automatiquement jusqu'à ce que le chargeur soit vide.
4. Après la dernière cartouche, la glissière reste ouverte.



ATTENTION : gardez les doigts éloignés de la glissière et de la fenêtre d'éjection.

10. DÉCHARGEMENT & CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

1. Retirez le chargeur.
2. Tirez la glissière vers l'arrière et bloquez-la ouverte.
3. Inspectez visuellement et physiquement la chambre et le puits de chargeur.
4. Relâchez la glissière et pressez la détente dans une direction sûre.



Effectuez toujours ce contrôle avant le nettoyage, le stockage ou le transport.

11. INCIDENTS DE TIR & SOLUTIONS



AVERTISSEMENT : canon toujours en direction sûre.

- Raté de percussion : maintenez l'arme en direction de la cible pendant 30 secondes, tapez le chargeur, effectuez un mouvement de charge, réessayez.
- Défaut d'alimentation : tapez fermement le chargeur, effectuez un mouvement de charge.

- Défaut d'éjection (stovepipe) : retirez le chargeur, effectuez un mouvement de charge, dégagez l'étui, rechargez.
- Double alimentation : bloquez la glissière ouverte, retirez le chargeur, effectuez plusieurs mouvements de charge, rechargez.

12. ENTRETIEN & MAINTENANCE

- Intervalles de nettoyage :
 - o Après chaque utilisation
 - o Au moins une fois par an en cas de non-utilisation
 - o Tireurs de compétition : tous les 500 coups
- Points de lubrification :
 - o Tenons de verrouillage du canon
 - o Rails de glissière
- Points de contact de la barre de détente.
- Produits de nettoyage recommandés : huiles CLP, lubrifiants homologués pour armes à feu. Évitez les solvants agressifs (p. ex. acétone, nettoyeur pour freins). Polymère : uniquement chiffon doux ou détergent doux.
- **Période de rodage:** Chaque Venator est fabriqué avec des tolérances très serrées et la plus haute précision. Au début, la glissière peut donc sembler un peu dure. C'est tout à fait normal: le pistolet doit se « roder » au cours des premiers tirs. Vous pouvez faciliter le rodage en appliquant avec parcimonie une graisse céramique de haute qualité sur les surfaces de glissement. Après peu de temps, le mécanisme deviendra nettement plus souple.

- **Contrôle des vis :** Avant chaque entraînement et chaque compétition, vérifiez que toutes les vis sont bien serrées – en particulier au niveau de la bague de canon (bushing), du percuteur et de l'extracteur. Si une vis s'est desserrée, resserrez-la et bloquez-la : la vis de bague avec de la Loctite 272 ou 278, toutes les autres vis avec de la Loctite 243.



AVERTISSEMENT : n'effectuez les travaux de nettoyage et de lubrification qu'après avoir complètement déchargé le pistolet et vérifié l'absence de munitions.

Pour l'entretien correct et la protection à long terme de votre pistolet Venator, utilisez toujours des produits de nettoyage certifiés, de haute qualité et destinés aux armes à feu.

L'utilisation de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs non approuvés peut endommager les pièces en polymère ou en métal.



REMARQUE : la non-utilisation des produits de nettoyage recommandés ou le non-respect des directives d'entretien officielles peut entraîner l'annulation de la garantie OPOS.

13. DÉMONTAGE

1. Assurez-vous que le pistolet est déchargé.

2. Tenez le pistolet de la main droite, pointé vers le bas dans une direction sûre.
3. Enfoncez l'axe de démontage avec l'index de la main droite et retirez-le avec la main gauche.
4. Lorsque la glissière et le rail de visée ont été poussés d'environ 5 mm vers l'avant, soulevez les composants vers le haut.
5. Retirez le canon.



AVERTISSEMENT : ne démontez pas davantage sans connaissances spécialisées.

14. REMONTAGE & CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT

1. Insérez le canon et poussez-le vers l'avant.
2. Placez la glissière et le rail de visée sur la carcasse en position de démontage et poussez-les vers l'arrière jusqu'à leur encliquetage.
3. Effectuez un contrôle de fonctionnement :
 - Détente : retour
 - Arrêtoir de glissière
 - Chargeur : encliquetage correct

15. SÉCURITÉ DES COMPOSANTS



AVERTISSEMENT : aucune manipulation ni modification des composants internes.

Les modifications non autorisées annulent la garantie. Toutes les réparations doivent être effectuées par des armuriers certifiés OPOS.

16. OPTIONS DE CONFIGURATION

- Upgrade de détente OPOS
- Chargeurs prolongés OPOS
- Magwell OPOS
- Visées mécaniques
- Ressort récupérateur OPOS

17. COUPLES DE SERRAGE

Taille de filetage	Tableau des couples de serrage pour filetages standard, couple en (Nm)				
Classe de résistance	4.6	5.6	6.8	8.8	10.9
M2	0,13	0,16	0,26	0,35	0,49
M3	0,48	0,60	0,96	1,28	1,80
M4	1,12	1,39	2,23	2,97	4,18

Tableau 1: couples de serrage

18. TRANSPORT & STOCKAGE

- Déchargez toujours avant le transport.
- Stockez dans un contenant verrouillé.
- Respectez les lois nationales.

19. GARANTIE & CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Garantie limitée à vie pour le premier acheteur, couvrant les défauts de matériau et de fabrication.

Non couverts :

- Usure normale
- Usage abusif ou modifications non autorisées
- Munitions en surpression ou non standard

Droit à la garantie uniquement sur présentation de la preuve d'achat et enregistrement du produit sous 30 jours.



AVERTISSEMENT : la garantie est annulée en cas de modifications ou de munitions dangereuses.

20. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Calibre : 9x19 mm (Luger)	Poids : 1270 g (sans chargeur)
Poids de détente : 1400 g	Visée : modulaire, compatible RMS
Capacité du chargeur : 18 + 1 cartouches	Module Vision : optionnel
Longueur du canon : 118 mm (4,6")	Sécurité : sécurité de détente, chien avec cran de sécurité anti-chute

Tableau 2: caractéristiques techniques

21. USAGE SPORTIF (IPSC)

Le OPOS Venator avec magwell Production répond aux exigences des fédérations internationales de tir sportif (dont l'IPSC).

- Configuration standard ; magwell Production – Production Division
- Configuration standard ; magwell Production ; point rouge sur la glissière : Production Optics Division
- Configuration standard ; Magwell Big ; repose-pouce ; chargeurs de 20 coups ; point rouge sur la glissière : Standard Optics Division
- Variantes avec compensateur et point rouge sur le rail de visée – Open Division



REMARQUE : les règles IPSC sont régulièrement mises à jour. Vérifiez le règlement en vigueur avant chaque compétition.

22. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ INTERNATIONAUX

- Exposition au plomb : lavez-vous les mains après tout contact avec des munitions.
- L'arme n'est pas autorisée dans tous les pays.

23. ANNEXE

NOTES DU PROPRIÉTAIRE / CACHETS DE SERVICE

EMPLACEMENT POUR CACHET DE SERVICE

EMPLACEMENT POUR CACHET DE SERVICE

24. MENTIONS LÉGALES & INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE

Données de l'entreprise (conformément au code de commerce autrichien, UGB) : OPOS GmbH, Am Graben 8, 7412 Wolfau, Autriche

Numéro de registre du commerce : FN 545153 x

N° TVA : ATU 76335235 Tribunal compétent : Tribunal régional pour les affaires civiles de Graz

E-mail : support@opos.at | Web : www.opos.at

Clause de non-responsabilité : ce manuel a été élaboré avec le plus grand soin. OPOS GmbH décline toute responsabilité quant à son exactitude, son exhaustivité ou son actualité. L'utilisation de l'arme se fait à vos propres risques et dans le respect des lois nationales. Droits d'auteur : tous les textes, images et œuvres sont protégés par le droit d'auteur.

Reproduction ou diffusion uniquement avec l'autorisation écrite d'OPOS GmbH.

© 2025 OPOS GmbH – Tous droits réservés.